

Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SFB



Datos técnicos

- Display LCD retroiluminado grande, altura de dígitos 52 mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable) AxPxA
 - A 500x400 mm, como ilustrado (foto grande)
 - B 650x500 mm
- Dimensiones del indicador AxPxA 266x165x96 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m
- Uso con acumulador interno, de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 80 h, tiempo de carga aprox. 12 h
- Temperatura ambiente admisible 0 °C / 40 °C

Balanza de plataforma de acero inoxidable con IP65, plataforma extragrande y declaración de aprobación [M]

Características

- **Adecuada para su uso en la industria.**
Calidad industrial: sólida, fácil de limpiar. Optimizada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
- **Balanza totalmente de acero inoxidable**
- **Célula de pesaje acero inoxidable,** recubierto de silicona. Nota: La silicona no es adecuada para el contacto con agentes agresivos como ácidos, etc., ni para su utilización continua en ambientes húmedos.
- **El indicador se puede posicionar de múltiples formas:** p.ej. emplazado libremente o atornillado en la pared
- **Tamaño de pantalla sobresaliente:** altura de dígitos 52 mm. Con iluminación posterior excelente posterior para una lectura cómoda del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
- **Nivel de burbuja y tornillos nivelantes** para nivelarla con precisión de serie, obteniéndose así una exactitud absoluta en los resultados de pesaje

Accesorios

- **Interfaz de datos RS-232,** cable de interfaz de serie, aprox. 1,5 m, no reequipable, KERN KFN-A01
- **Soporte para elevar el indicador,** altura del soporte aprox. 600 mm, KERN SFB-A01
- **Impresoras correspondientes** véase página 130

ESTÁNDAR

CAL EXT

GLP

TOL

IP 65

INOX

ACCU

230 V

DMS

1 DAY

3 YEARS WARRANTY

sólo con impresora

OPCIÓN

DKD +3 DAYS

FACTORY

RS 232

M +3 DAYS

sólo SFB-M

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor verif. [e] g	Carga mín. [Min] g	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones			
							Verificación		Cert. de calibración DKD	
							M III KERN		DKD KERN	
SFB 50K-3XL	50	5	–	–	15	A	–		963-128	
SFB 100K-2L	100	10	–	–	15	A	–		963-129	
SFB 100K-2XL	100	10	–	–	24,5	B	–		963-129	
SFB 200K-2XL	200	20	–	–	24,5	B	–		963-129	
Nota: Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo la verificación inicial porque no se puede realizar con posterioridad.										
Verificación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.										
SFB 60K-2XLM	60	20	20	400	15	A	965-229		963-129	
SFB 100K-2LM	150	50	50	1000	15	A	965-229		963-129	
SFB 100K-2XLM	150	50	50	1000	24,5	B	965-229		963-129	
SFB 300K-1LM	300	100	100	2000	24,5	B	965-229		963-129	

KERN Pictograma

 Ajuste automático interno (CAL): Ajuste de la precisión mediante pesa de ajuste interna accionada por motor.	 Programa de ajuste (CAL): Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.	 Memory: Espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de pesaje, datos del artículo, PLU etc.
 Interfaz de datos RS-232: Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red	 Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales) para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.	 Interfaz de segundas balanzas: para la conexión de una segunda balanza.
 Interfaz de red: para la conexión de la balanza a una red Ethernet. En el caso de KERN, mediante un convertidor RS-232/LAN de conexión universal.	 Protocolización GLP/ISO de los datos de pesaje con fecha, hora del día y número de identificación. Sólo con impresoras KERN.	 Cuentapiezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unidad a peso.
 Fórmula: Memoria separada para el peso del recipiente de tara y los componentes para la fórmula (neto-total).	 Determinación del tanto por cien: Determinación de la desviación en % del valor teórico (100%).	 Unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej. unidades no métricas. Véase el modelo de balanza.
 Pesaje con rango de tolerancia: El valor límite superior e inferior son programables, p. ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar.	 Pesaje sin sacudidas: (Programa de pesaje para animales) Se eliminan las vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable.	 Protección antipolvo y salpicaduras IPxx: En el pictograma se indica el tipo de protección. Véase el diccionario.
 Acero inoxidable: La balanza esta protegida contra corrosión.	 Pesajes inferiores: Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza.	 Alimentación por acumulador: Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.
 Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable.	 Adaptador de red: 230 V/50Hz. De serie estándar en Alemania. Por pedido especial también estándar para otros países.	 Fuente de alimentación: Integrada en la balanza. 230 V/50Hz en Alemania. Otros estándares como p.e. GB, AUS, USA a petición
 Tiras de medición de ensanchamiento: Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación elástico.	 Principio de diapasón: Un cuerpo de resonancia se hace oscilar electromagnéticamente según la carga.	 Compensación de fuerza electromagnética: Bobina en un imán permanente. Para los pesajes más precisos.
 Tecnología Single-Cell: Desarrollo del principio de compensación de fuerzas con la mayor precisión.	 Verificación: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la verificación.	 Calibración DKD de balanzas: En el pictograma se indica la duración de la calibración DKD en días.
 Envío de paquetes: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.	 Envío de paletas: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.	 Garantía: En el pictograma se indica la duración de la garantía.

KERN – la precisión es lo nuestro

Para garantizar que su balanza mantiene una gran precisión, KERN le ofrece el lote de pesas de control adecuado para su balanza, compuesto de pesa de control, estuche y certificado de calibración DKD como prueba de su exactitud. La mejor condición previa para una calibración correcta de su balanza.

En la extensa gama de pesas de control de KERN encontrará pesas de control en las clases internacionales conforme a los límites de error de la OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 con valores de peso de 1 mg a 2.000 kg.

El laboratorio de calibración DKD de KERN para balanzas y pesos electrónicos tiene la acreditación DKD desde 1994 y cuenta actualmente a uno de los laboratorios de calibración DKD más modernos y mejor equipados para balanzas, pesas de control y fuerza de Europa. (DKD = Servicio alemán de calibración ~ ENAC)

Nuestros asesores personales KERN:

Gracias al alto grado de automatización, podemos realizar calibraciones DKD las 24 horas del día, 7 días a la semana, de balanzas, pesas de control e instrumentos de medición de fuerza.

Alcance de las prestaciones:

- Calibración DKD de balanzas con una carga máxima de 6000 kg
- Calibración DKD de unidades de peso en un rango de 1 mg-500 kg
- Gestión de medios de medición apoyada en bases de datos y servicio de recordatorio
- Calibración de instrumentos de medición de fuerza
- Certificados de calibración DKD en los idiomas D, GB, F, I, E, NL, PL

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras balanzas, la pesa de control correspondiente o el servicio de calibración? Nuestros asesores personales le asesorarán con mucho gusto.

KERN – Professional measuring. Técnica de medición y servicios de control, con un único proveedor

